

Техническое описание изделия

610 088 3

Пресс-клещи для обжима контактных гильз PEW 8.88

Фронтальная установка



- Для опрессовки изолированных и неизолированных контактных гильз согласно DIN 46 228
- Автоматическая настройка на нужный размер контактной гильзы
- Для удобства использования в условиях ограниченного пространства
- Квадратный обжимной профиль с 4 профилированными обжимными поверхностями
- Давление обжима точно установлено (откалибровано) на заводе, можно дополнительно отрегулировать
- Увеличение усилия благодаря передаточному отношению рычага для снижения усталости при работе
- Неизменно высокое качество обжима за счет принудительного завершения процесса обжима (с отпиранием)
- Рессорная сталь, специальная, улучшенная
- Широчайшая область применения в одном инструменте (модель PEW 8.88)
- фронтальная установка макс. до 16 мм² – удобно при работе с короткими концами проводов

Общие сведения

Номер артикула	610 088 3
EAN	4049002022814
Масса	520 g
Размеры	194 x 77 x 24 mm
Размеры упаковки	244 x 78 x 26 mm

Технические характеристики

Исполнение	вороненые
Рукоятки	Двухкомпонентные рукоятки
Область применения	Контактные гильзы
Рабочий диапазон	0,08 – 16,0 mm ² / AWG 28 – 6
Сдвоенные контактные гильзы	2x 0,25 – 6,0 mm ² / 2x AWG 22 – 8

Классификация

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003