

## Техническое описание изделия

### 636 025-3

**Обжимной станок CM 25-3  
без обжимного блока, без  
вспомогательного устройства  
позиционирования**



- Компактное, не требующее технического обслуживания настольное устройство
- Ручное или ножное управление
- Регулируемые по высоте ножки
- Сила сжатия 25 кН, рабочее давление 6 бар
- Расход воздуха 0,75 л / рабочий ход
- Благодаря быстрой и простой переналадке подходит для мелко- и среднесерийного производства
- Доступны различные обжимные блоки для обработки точеных штыревых и гнездовых контактов
- Возможность установки вспомогательных устройств позиционирования для промышленных и авиационных контактов по аналогии с ручными клещами
- Возможность использования базового станка в том числе в сочетании с обжимными блоками для обработки контактных гильз
- Обжимные модули для изолированных и неизолированных контактных гильз согл. от 0,08 до 10 мм<sup>2</sup>

#### Общие сведения

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Номер артикула | 636 025-3          |
| EAN            | 4049002029561      |
| Масса          | 31.800 g           |
| Размеры        | 325 x 280 x 500 mm |

#### Технические характеристики

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Усилие прессования         | 25 kN  |
| Рабочее давление           | 6 bar  |
| Расход воздуха/рабочий ход | 0,75 l |