

Техническое описание изделия

8007 5001 3

Микростриппер для изоляции из ПТФЭ



- Для снятия изоляции с медных кабелей с тончайшими жилами с изоляцией из ПТФЭ и сечением AWG 40–26 (соответствует прибл. 0,005–0,14 мм²)
- Фиксированный ограничитель для диапазона сечений AWG 36/34 и AWG 40/38 (соответствует прибл. 0,01–0,02 мм² и 0,005–0,008 мм²)
- Активируемый ограничитель для диапазона поперечных сечений AWG 28/26 и AWG 32/30 (соответствует прибл. 0,08–0,14 мм² и 0,03–0,06 мм²)
- Две точки для снятия изоляции с лазерной маркировкой спереди и сзади
- Профильная режущая кромка с V-образными ножами
- Закаленная инструментальная сталь, вороненая поверхность
- Удобные и эргономичные двухкомпонентные рукоятки

Общие сведения

Номер артикула	8007 5001 3
EAN	4049002024610
Масса	91 g
Размеры	138 x 51 x 18 mm
Размеры упаковки	172 x 66 x 29 mm

Технические характеристики

Снятие изоляции	0,005 – 0,14 мм² / AWG 40 – 26
-----------------	--------------------------------

Классификация

eCl@ss 10.1	ACD179012
ETIM 7.0	EC000163
proficl@ss 7.0	AAA000c004